


RIVETS CREUX (DIN 7340 - FORME B)

| Dimension Standard | Diamètre en mm | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 8 |
| Tolérance sur diamètre | +0,03 - | +0,03 - | +0,03 - | +0,05 - | +0,05 - | +0,07 - | +0,07 - | +0,07 - | +0,07 - | +0,07 - | +0,10 - | +0,10 - |
| Diamètre intérieur +/- 0,10 | 0,8 | 1 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 3,2 | 3,7 | 4,1 | 4,5 | 5,14 | 7 |
| Paroi E | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,43 | 0,5 |
| Diamètre d2 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 4,5 | 5,2 | 6 | 6,6 | 7,6 | 8,1 | 9 | 12 |
| Tolérance sur Diamètre d2 | +0,15 - | +0,20 - | +0,20 - | +0,20 - | +0,20 - | +0,30 - |
| Roulé R environ | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| Longueur de sertissage S environ | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,5 |
| Longueur L (min. - max) | 1 - 15 | 1,5 - 40 | 2 - 50 | 2 - 50 | 3 - 60 | 3 - 60 | 3 - 80 | 3 - 80 | 3 - 80 | 4 - 80 | 4 - 80 | 6 - 60 |


Dimensions Standards disponibles sur stock, autres longueurs sur demande

| ∅ corps mm | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|---|
| ∅ intérieur mm | 0,9 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 3,2 | 3,7 | 4 | 4,5 | 5 |
| Longueur 4 mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Longueur 6 mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Longueur 8 mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Longueur 10 mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Longueur 12 mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Longueur 14 mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Longueur 16 mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Longueur 18 mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Longueur 20 mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Longueur 22 mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Longueurs intermédiaires et supplémentaires sur demande | | | | | | | | | | |

FORME A
tête plate (sur demande)



FORME B
tête roulée



FORME Z
entretoise ou tube



Sur demande nous pouvons fabriquer les formes A et Z et effectuer une finition nickelée, zinguée et étamée.